

PRODUKTOVÝ LIST



HYBRIDNÍ STŘÍDAČ 6KW (3F)

Eshop kód: H3PH-1D6K

PARAMETRY PRODUKTU

Výkon AC (kW)	6,6
Výkon DC (kW)	7,8
Euro účinnost (%)	97
Účinnost (%)	97,6
Šířka (mm)	279
Délka (mm)	422
Výška (mm)	699,3
Hmotnost (kg)	33,6
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Asymetrický hybridní střídač **HAIER** nabízí možnost 100% asymetrie rozložení zátěže na jednotlivé fáze až do 150% výkonu. Zařízení vychází z ověřené konstrukce střídače a je osazen velkým chladičem s tichým provozem díky konvekčnímu chlazení.

Střídač lze využít k čistě ostrovnímu provozu nebo může být připojen paralelně k síti.

Zařízení je vybaveno programovatelným samostatným vstupem/výstupem, který lze použít pro připojení záložního zdroje nebo jako výstup pro spínanou zátěž dle předem nastaveného programu. Tento výstup lze použít například jako napájení jakéhokoliv chytrého spotřebiče, který bude spotřebovávat přebytek elektrické energie v době špičkového výkonu (např. ohřev teplé vody nebo klimatizace).

Parametry:

Max. FV výkon	kW	7800
Vstupní napětí FV generátoru	V	550 (160 - 800)
Startovací napětí	V	160
Maximální proud FV generátoru	A	13 + 13
Počet MPPT / vstupů		2 / 2
Max. AC výkon	kW	6600
Max. přetížení		2x nominál po 10 sekund
Provozní proud AC	A	9,1 / 8,7
Max. zálohovaný výstup:	kW	6000