

PRODUKTOVÝ LIST



HYDRO BOX MRV 16 KW

Eshop kód: HU162WVLNA

PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	14
Výkon vytápění (kW)	16
Hlučnost vnitřní jednotky	46
Hmotnost vnitřní j. (Kg)	56
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R410A
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Hydro Box HU162WVLNA, vnitřní jednotka MRV pro použití v rezidenčních i komerčních aplikacích pro přípravu teplé, nebo studené vody a vody pro otopné systémy. Je dodáváno standardně s ovladačem na vnitřní jednotce (hydroboxu) a je možné ho ovládat pomocí centrálního ovladače systému MRV HC-SA164DBT (není součástí dodávky).

Vhodné pro systémy: MRV5-H, MRV5

Připravujeme pro systémy: MRVS-2, MRV5-RC

Hlavní přednosti:

- Včetně nástěnného ovladače na vnitřní jednotce
- Teplota výstupní vody vytápění: 20 až 50 °C / chlazení: 5 až 20 °C
- Provozní teploty vytápění: -25 až 24 °C / chlazení: 10 - 43 °C
- Anti-legionela funkce
- Ovládání 2 teplotních zón
- Ovládání bivalentních zdrojů tepla
- Vnitřní jednotka vč. expanzní nádoby a oběhového čerpadla (9 a 16kW provedení)
- Kontakt pro Smart Grid
- Možnost nastavení vlastních ekvitermních křivek
- Řada výkonů: 9, 16 a 31 kW (vytápění)