

PRODUKTOVÝ LIST



PODSTROPNÍ JEDNOTKA 2,5 KW 1F (H)

Eshop kód: HCFU-25S2H

PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Výkon chlazení (kW) | 2,5 |
| Výkonová řada (kW) | 2,5 |
| Výkon vytápění (kW) | 3,1 |
| Energetická třída chlazení | A+++ |
| Energetická třída vytápění | A+ |
| Chladicí faktor EER | 3,23 |
| Topný faktor COP | 3,71 |
| Hlučnost vnitřní jednotky | 35/32/29/26 |
| Hlučnost venkovní jednotky | 47 |
| Wi-Fi | Ano - standard |
| Sezónní chladicí faktor SEER | 6,1 |
| Sezónní topný faktor SCOP | 4,0 |
| Chladivové potrubí - plyn (mm) | 9,52 |
| Chladivové potrubí - kapalina (mm) | 6,35 |
| Chladivo | R32 |
| Funkce Sleep | Ano |
| Dálkový ovladač | Ano - volitelně |
| Nástěnný ovladač | Ano - volitelně |
| LED displej s funkcí vypnutí | Ano |
| UVC Sterilizace | Ano |
| Počet krabic balení | 2 |
| Výrobce | Haier |

POPIS PRODUKTU

HCFU-25S2H/R3(DB) Souprava vnitřní a venkovní jednotky.

Jednotky jsou zcela nové konstrukce a vymikají se řadou nadstandardních funkcí. Mají nový moderní design s nízkou výškou. Jednotky jsou standardně vybaveny LED displejem, který při vypnutí jednotky zhasne a není viditelný.

Jednotka není standardně vybavena ovladačem a je nutné volit dálkový nebo nástěnný.

Je vybavena WiFi modulem pro aplikace hON a UVC modulem pro sterilizaci vzduchu.

Jednotky je možné instalovat jak horizontálně (podstropní tak vertikálně/parapetně).