

PRODUKTOVÝ LIST



PARAPETNÍ 2,5 KW (D)

Eshop kód: AF25S2SD1D

PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	2,5
Výkonová řada (kW)	2,5
Výkon vytápění (kW)	3,0
Hlučnost vnitřní jednotky	40/32/25/20
Wi-Fi	Ano - standard
Hmotnost vnitřní j. (Kg)	16,5
Chladivové potrubí - plyn (mm)	9,52
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Tichý provoz	Ano
Vnitřní DC motor	Ano
Autodiagnostický systém	Ano
Autorestart systém	Ano
Automatický provoz	Ano
Dálkový ovladač	Ano - standard
Nástěnný ovladač	Ano - volitelně
56°C Steri-Clean	Ano
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

AF25S2SD1FA(D), Parapetní jednotky se vyznačují především svým elegantním designem, nízkou hlučností a velmi snadnou montáží. Jednotky je možné také zapnout a vypnout pomocí integrovaného tlačítka přímo na plášti jednotky a to vždy do přednastaveného provozního módu/režimu. Jednotky se vyznačují také velmi nízkou provozní hlučností od 20 dB(A). Pro rychlou orientaci je jednotka v horní části vybavena stavovým displejem znázorňujícím natavenou a aktuální teplotu vzduchu v místnosti.

Standardně jsou jednotky vybaveny WiFi modulem pro aplikaci hOn, ovladačem a detektorem úniku chladiva R32.

Technologie

Technologie parapetních jednotek je výjimečná a to především díky možnosti volby mezi dvěma distribučními vyústkami vzduchu do prostoru místnosti. Jednotka má kromě standardní vyústky v horní části jednotky také dolní vyústku. Mezi těmito vyústkami může uživatel snadno přepínat pomocí přednastavení klapky umístěné v jednotce.

Spodní vyústka je určena především pro využití při funkci vytápění, jelikož teplý vzduch vystupující z jednotky bude proudit u podlahy a následně stoupat vzhůru díky nižší hustotě a mísit se s vnitřním chladnějším vzduchem. U horní vyústky je tomu naopak, je využitelná zejména pro chlazení, kdy chladnější vzduch vystoupá pod strop místnosti a následně bude padat k podlaze a mísit se tak s vnitřním vzduchem.