

PRODUKTOVÝ LIST

REVIVE PLUS 6,2 KW

Objednávací kód: HSU-70RB03



PARAMETRY PRODUKTU

Provedení nástěnné jednotky	Revive Plus
Výkon chlazení (kW)	6,2
Výkonová řada (kW)	7,0
Výkon vytápění (kW)	6,3
Energetická třída chlazení	A++
Energetická třída vytápění	A+
Chladicí faktor EER	3,1
Topný faktor COP	3,61
Hlučnost vnitřní jednotky	47/45/37/29
Hlučnost venkovní jednotky	57
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	6,7
Sezónní topný faktor SCOP	4,0
Nano-Aqua Sterilizace	Ne
Hlasový asistent	Ano v případě Wi-Fi ovládání
Chladivové potrubí - plyn (mm)	12,7
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Chladivo	R32
Ionizátor	Ne
ECO senzor přítomnosti a pohybu osob	Ne
3M filtr vzduchu	Ano - volitelně
Odvlhčování	Ano
Tichý provoz	Ano
Funkce Sleep	Ano
Vnitřní DC motor	Ano
Autodiagnostický systém	Ano
Autorestart systém	Ano
Automatický provoz	Ano
Funkce temperace 10 °C	Ano pomocí Wi-Fi aplikace
Inteligentní proud vzduchu	Ano
Automatické odtávání	Ano
PID přesná regulace	Ano
Dálkový ovladač	Ano - standard
Nástěnný ovladač	Ano - volitelně
LED displej s funkcí vypnutí	Ano
Senzor kvality vzduchu	Ne
Super-IFD Sterilizace	Ne
56°C Steri-Clean	Ano
UVC Sterilizace	Ne
Bez průvanový provoz	Ano - Coandův efekt
I feel	Ano
UVC Pro Sterilizace	Ne
ECO režim	Ano
Celoroční provoz	Ano
Self-Clean	Ano
Self-Hygiene	Ne
Puri-Clean	Ne
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

HSU-70RB03/R3(DB) Souprava 1+1, vnitřní nástěnná jednotka **Revive Plus** a venkovní jednotka, je určena pro rezidenční aplikace s požadavkem na standardní funkční chlazení a vytápění. Jednotky jsou také vhodné pro nasazení v komerčních projektech jako obchody, kanceláře atp. Design jednotek je velmi jednoduchý a funkční a využívá skrytý LED displej, které je možné i při provozu vypnout. Hlučnost jednotek je nízká a patří mezi nejnižší své kategorie na trhu.

Pro zajištění velmi komfortního proudění vzduchu, rychlého smísení upraveného vzduchu se vzduchem v místnosti a to téměř bez pocitu průvanu je jednotka vybavena novou dvojitou směrovou lamelou obstarávající Coandův efekt proudění.

Funkce I-Feel v dálkovém ovladači a možnost volby režimu ECO ve třech úrovních.

Standardní výbavou je integrovaný WiFi modul pro připojení na chytrou aplikaci **hOn** pro iOS / Android.

Novinkou je možnost celoročního provozu klimatizací, max. venkovní teplota -20°C (chlazení / vytápění)

Funkce pro zdravý a čistý vzduch

- **Self-Clean** // technologie hlubokého zamrazení povrchu výměníku pro odstranění bakterií, plísní a pevných nečistot
- **3M filtr** // vysoce účinný filtr pevných částic - volitelně
- **56°C Steri-Clean** // technologie vysokoteplotní sterilizace povrchu výměníků pro odstranění virů a bakterií