

PRODUKTOVÝ LIST

KAZETOVÁ J. 2G 15,0 KW 3F (H)

Objednací kód: HBU-160S3R



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	15
Výkon vytápění (kW)	16
Energetická třída chlazení	A+
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	2,98
Topný faktor COP	3,04
Hlučnost vnitřní jednotky	48/44/38/34
Hlučnost venkovní jednotky	58
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	5,96
Sezónní topný faktor SCOP	3,99
Chladivové potrubí - plyn (mm)	19,05
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
Typ kazetové jednotky	Kruhová
UVC Sterilizace	Ano
Antibakteriální filtr	Ano
Počet krabic balení	3
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

HBU-160S3R Souprava 1+1: venkovní jednotka + kazetová klimatizační jednotka 2. generace bez dekoračního panelu z kategorie s kruhovým přívodem vzduchu. Dekorační panel je nutné volit samostatně a to ze dvou možností: panel PB-950QB(H) - bílý s antibakteriálním filtrem, Panel PB-950QB(B) - černý s antibakteriálním filtrem.

Tento model je standardně vybaven wifi modulem pro aplikaci hOn + UVC modulem.

Jednotky jsou zcela nové konstrukce a vymykají se řadou nadstandardních funkcí. Panel disponuje 4 individuálně nastavitelnými směrovými lamelami a celkový počet směrových kombinací je 1296. Panel zajišťuje kruhovou distribuci upraveného cirkulačního vzduchu do prostoru. Samotný panel je velmi luxusním doplňkem interiéru a je vyroben z nejkvalitnějšího ABS plastu. Pro vyšší pohodlí je bílý panel vybaven LCD displejem, který ukazuje teplotu v místnosti a provozní stav.

Jednotka je standardně vybavena čerpadlem kondenzátu, beznapěťovým kontaktem a otvorem pro přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Díky nové konstrukci jednotky, kdy je výška pouze 183 mm je také dosaženo nízkého provozního hluku.

Součástí balení není ovladač a je nutné jej volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů.