

PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ DO VZT 3,5 KW

Objednací kód: AD35S2SM9H



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	3,5
Výkonová řada (kW)	3,5
Výkon vytápění (kW)	4,0
Hlučnost vnitřní jednotky	41/35/28/26
Wi-Fi	Ano - standard
Hmotnost vnitřní j. (Kg)	26
Hlasový asistent	Ano v případě Wi-Fi ovládání
Chladivové potrubí - plyn (mm)	9,52
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Chladivo	R32
Vnitřní DC motor	Ano
Autodiagnostický systém	Ano
Autorestart systém	Ano
Automatický provoz	Ano
Dálkový ovladač	Ano - volitelně
Nástěnný ovladač	Ano - volitelně
UVC Sterilizace	Ano
Antibakteriální filtr	Ano
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

AD35S2SM9FA(H), Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 150 Pa,. ESP je výchozí 25 pa a je možné jej změnit v rozmezí 25, 37, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130 a 150 Pa. Změna se provádí nástěnným ovladačem. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02.

Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu, WiFi modulem pro aplikaci hOn a UV-C lampou a antibakteriálním filtrem.