

PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ DO VZT 12,4 KW 1F

Objednací kód: HDU-125H1H



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	12,3
Výkon vytápění (kW)	12,8
Energetická třída chlazení	A+
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	2,72
Topný faktor COP	3,43
Hlučnost vnitřní jednotky	47/44/42/39
Hlučnost venkovní jednotky	58
Wi-Fi	Ano - Volitelně (USB - W002)
Sezónní chladicí faktor SEER	5,9
Sezónní topný faktor SCOP	3,97
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
Dálkový ovladač	Ano - volitelně
Nástěnný ovladač	Ano - volitelně
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Souprava vnitřní a venkovní jednotky.

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 210 Pa,. ESP je změnit v rozmezí 37,50 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210 Pa. Změna se provádí nástěnným ovladačem YR-E16A nebo B. V případě využití jiného ovladače je možné disponibilní tlak ventilátoru nastavit přepínači na el. desce. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Wi-Fi ovládání je volitelné model KZW-W002 a pro jeho připojení je nutné využít propojovacího kabelu model 0010402992.

Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu.