

## PRODUKTOVÝ LIST



### GT ALLINONE 12KW 200L 1F

Objednací kód: HALL 12-1F

#### PARAMETRY PRODUKTU

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Výkon chlazení (kW)        | 10,0            |
| Výkonová řada (kW)         | 12,0            |
| Výkon vytápění (kW)        | 12,0            |
| Energetická třída vytápění | A+++            |
| Topný faktor COP           | 5,1             |
| Hlučnost venkovní jednotky | 41              |
| Wi-Fi                      | Ano - standard  |
| Sezónní topný faktor SCOP  | 4,82            |
| Chladivo                   | R290            |
| Tichý provoz               | Ano             |
| Autodiagnostický systém    | Ano             |
| Autorestart systém         | Ano             |
| Automatický provoz         | Ano             |
| PID přesná regulace        | Ano             |
| Nástěnný ovladač           | Ano - volitelně |
| ECO režim                  | Ano             |
| Celoroční provoz           | Ano             |
| Počet krabic balení        | 2               |
| Výrobce                    | Haier           |

POPIS PRODUKTU

Souprava HALL 12-1F vnitřního hydroboxu HU16ZF20AHYA s 200l zásobníkem TV a venkovní monoblokové jednotky AW122HVGHA tepelného čerpadla Haier pro použití v rezidenčních i komerčních aplikacích. Možnost zapojit až 8 jednotek do kaskády. Tepelné čerpadlo 1f / 230V je vybaveno plynulou regulací provozu digitálním frekvenčním měničem otáček kompresoru (DC Inverter) a je vybaveno aktivní protimrazovou ochranou.

Hlavní přednosti:  
SVT kód:

SVTxxxx

!!! Připravujeme: Tento produkt je registrován v seznamu výrobků a technologií dotačního programu **nová zelená úsporám**.

nová

zelená

úsporám



!!! Připravujeme: Tento produkt je držitelem certifikace **HP KEYMARK**, která je zárukou výkonu a kvality. Podrobnosti na [www.heatpumpkeymark.com](http://www.heatpumpkeymark.com).



Tento produkt je úsporný, má nejvyšší energetickou třídu **A+++**, vysoké COP a nízké provozní náklady.



!!! Připravujeme: Tento produkt je držitelem certifikace **Eurovent**, údaje deklarované výrobcem jsou ověřeny nezávislým subjektem.



Tento produkt má ovladač a návod lokalizovaný pro český trh. Ovládání a návod tohoto produktu plně v **českém jazyce**.

80 °C

Tento produkt má garantovanou **produkci teplé vody 80 °C** při venkovní teplotě -25 °C.



Tento produkt využívá přírodní **ekologické chladivo R290 (Propan)**, které nezatěžuje přírodu.

Výbava:

- Včetně barevného dotykového ovladače 5"
- Teplota vody vytápění: 20 až 80 °C / chlazení: 5 až 25 °C
- Provozní teploty vytápění: -25 až 35 °C / chlazení: 10 - 48 °C
- Anti-legionela funkce
- Ovládání 2 teplotních zón
- Ovládání bivalentních zdrojů tepla
- Vnitřní jednotka vč. expanzní nádoby, oběhového čerpadla a elektrického ohřívače 6 kW (2+4)
- Kontakt pro Smart Grid
- Standardně včetně komunikace Modbus rtu
- Možnost nastavení vlastních ekvitermních křivek
- Wi-Fi modul a aplikace hOn (česká lokalizace)

\*parametry pro A7/W35 a A35/W7, Hladina aku. tlaku při 5m