


PRODUKTOVÝ LIST



GT MONOBLOK 4KW 1F

Objednáací kód: AW042MUGHA

PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	3,5
Výkonová řada (kW)	4,0
Výkon vytápění (kW)	4,0
Energetická třída vytápění	A+++
Topný faktor COP	5,5
Hlučnost venkovní jednotky	33
Wi-Fi	Ano - Volitelně hOn
Sezónní topný faktor SCOP	5,1
Hmotnost venkovní j. (Kg)	127
Chladivo	R290
Tichý provoz	Ano
Autodiagnostický systém	Ano
Autorestart systém	Ano
Automatický provoz	Ano
PID přesná regulace	Ano
Nástěnný ovladač	Ano - volitelně
ECO režim	Ano
Celoroční provoz	Ano
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

Ventilová monobloková jednotka AWD42MUGHA tepelného čerpadla Haier pro použití v rezidenčních i komerčních aplikacích. Možnost zapojit až 8 jednotek do kaskády.
Tepelné čerpadlo 1f / 230V je vybaveno plynulou regulací provozu digitálním frekvenčním měničem otáček kompresoru (DC Inverter) a je vybaveno aktivní protimrazovou ochranou.
Ridič jednotku ATW-A03N s ovladačem je nutné objednat samostatně viz. příslušenství - !!! BEZ TOHOTO NEBUDE SYSTÉM FUNKČNÍ !!!
Hlavní přednosti:
SVT kód:

SVTxxxxx

!!! Připravujeme: Tento produkt je registrován v seznamu výrobků a technologií dotačního programu **nová zelená úsporám**.

nová

zelená

úsporám



!!! Připravujeme: Tento produkt je držitelem certifikace **HP KEYMARK**, která je zárukou výkonu a kvality. Podrobnosti na www.heatpumpkeymark.com.



Tento produkt je úsporný, má nejvyšší energetickou třídu **A+++**, vysoké COP a nízké provozní náklady.



!!! Připravujeme: Tento produkt je držitelem certifikace **Eurovent**, údaje deklarované výrobcem jsou ověřeny nezávislým subjektem.



Tento produkt má ovladač a návod lokalizovaný pro český trh. Ovládání a návod tohoto produktu plně v **českém jazyce**.

80 °C

Tento produkt má garantovanou **produkci teplé vody 80°C** při venkovní teplotě -25°C.



Tento produkt využívá přírodní **ekologické chladivo R290 (Propan)**, které nezatěžuje přírodu.

Výhody:
• Teplota vody vytápění: 20 až 80 °C / chlazení: 5 až 25 °C
• Provozní teploty vytápění: -25 až 35 °C / chlazení: 10 - 48 °C
• Jednotka vč. expanzní nádobky a oběhového čerpadla
• Kontakt pro Smart Grid
• Standardně včetně komunikace Modbus rtu
• Možnost nastavení vlastních ekvitermiálních křivek
*parametry pro A7/W35 a A35/W7, Hladina aku. tlaku při 5m