

## PRODUKTOVÝ LIST



### VENKOVNÍ JEDNOTKA MRV7S 12,1 KW 1F

Objednávací kód: AU042FCFRA

#### PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	12,1
Výkon vytápění (kW)	12,1
Hlučnost venkovní jednotky	54
Sezónní chladicí faktor SEER	8,0
Sezónní topný faktor SCOP	4,8
Hmotnost venkovní j. (Kg)	99
Chladivové potrubí - plyn (mm)	19,05
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

#### POPIS PRODUKTU

AU042FCFRA venkovní jednotka patří do skupiny produktů malých VRF systémů řady MRV 7-S, výkon chlazení a vytápění je 12,1 kW

Oproti předchozím generacím disponují nižší hlučností a vyšší účinností.

Jednotka je vybavena kompresorem s digitálním frekvenčním měničem otáček - DC Inverter. Max. celková délka potrubí 300 m. provoz vytápění jednotek je do -25 °C

Základní výbava, specifikace:

- Chladivo: R32
- Modbus (RTU RS482)
- Bezpečností uzavírací ventil (max. 15kW, 5 vnitřních jednotek)
- Spacelink (možnost libovolného zapojení komunikační linky)
- AVRA-AI (dynamicky upravuje teplotu odpařování chladiva na základě venkovní teploty)
- SelfClean - čištění povrchů výměníku vnitřní a venkovní jednotky

Pro systémy MRV je instalačním a projekčním firmám k dispozici profesionální návrhový / projekční software v ČJ.