

PRODUKTOVÝ LIST



VENKOVNÍ JEDNOTKA MRV7S 28,0 KW 3F

Objednáací kód: AU10NFAFRA

PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	28
Výkon vytápění (kW)	28
Hlučnost venkovní jednotky	59
Sezónní chladič faktor SEER	7,6
Sezónní topný faktor SCOP	4,6
Hmotnost venkovní j. (Kg)	168
Chladivové potrubí - plyn (mm)	19,05
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	12,7
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

AU10NFAFRA venkovní jednotka patří do skupiny produktů malých VRF systémů řady MRV 7-S, výkon chlazení a vytápění je 28,0 kW

Oproti předchozím generacím disponují nižší hlučností a vyšší účinností.

Jednotka je vybavena kompresorem s digitálním frekvenčním měničem otáček - DC Inverter. Max. celková délka potrubí 400 m. provoz vytápění jednotek je do -25 °C

Základní výbava, specifikace:

- Chladivo: R32
- Modbus (RTU RS482)
- Spacelink (možnost libovolného zapojení komunikační linky)
- AVRA-AI (dynamicky upravuje teplotu odpařování chladiva na základě venkovní teploty)
- SelfClean - čištění povrchů výměníku vnitřní a venkovní jednotky

Pro systémy MRV je instalačním a projekčním firmám k dispozici profesionální návrhový / projekční software v ČJ.