

PRODUKTOVÝ LIST

GT MINI HYDROSPLIT 3KW 1F

Objednací kód: AW032HSGHA



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	3,5
Výkonová řada (kW)	3,5
Výkon vytápění (kW)	3,8
Energetická třída vytápění	A+++
Topný faktor COP	5,30
Hlučnost venkovní jednotky	42
Wi-Fi	Ano - Volitelně hOn
Sezónní topný faktor SCOP	5,07
Hmotnost venkovní j. (Kg)	68
Chladivo	R290
Tichý provoz	Ano
Autodiagnostický systém	Ano
Autorestart systém	Ano
Automatický provoz	Ano
PID přesná regulace	Ano
ECO režim	Ano
Celoroční provoz	Ano
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Ventilová monobloková jednotka AW032HSGHA tepelného čerpadla Haier pro použití v menších rezidenčních aplikacích.
Mini lze připojit ke všem typům vnitřních jednotek - lze jej kombinovat s ATW-E02N/s HydroBoxem/s All in one.
Vnitřní jednotku ATW-E02N/Hydrobox/All in One je nutné objednat samostatně viz. příslušenství - !!! BEZ TOHOTO NEBUDE SYSTÉM FUNKČNÍ !!!
Hlavní přednosti:
SVT kód:

SVTxxxxx
!!! Připravujeme: Tento produkt je registrován v seznamu výrobků a technologií dotačního programu **nová zelená úsporám**.

nová

zelená

úsporám



Tento produkt je držitelem certifikace **HP KEYMARK**, která je zárukou výkonu a kvality. Podrobnosti na www.heatpumpkeymark.com.



Tento produkt je úsporný, má nejvyšší energetickou třídu **A+++**, vysoké COP a nízké provozní náklady.



Tento produkt je držitelem certifikace **Eurovent**, údaje deklarované výrobcem jsou ověřeny nezávislým subjektem.



Tento produkt má ovladač a návod lokalizovaný pro český trh. Ovládání a návod tohoto produktu plně v **českém jazyce**.

80 °C

Tento produkt má garantovanou **produkci teplé vody 80°C** při venkovní teplotě -15°C.



Tento produkt využívá přírodní **ekologické chladivo R290 (Propan)**, které nezatěžuje přírodu.

Výhody:
• Teplota vody vytápění: 20 až 80 °C / chlazení: 5 až 25 °C
• Provozní teploty vytápění: -25 až 35 °C / chlazení: 10 - 48 °C
• Jednotka bez oběhového čerpadla
• Kontakt pro Smart Grid
• Standardně včetně komunikace Modbus RTU
• Možnost nastavení vlastních ekvitermiálních křivek
*parametry pro A7/W35 a A35/W7, Hladina aku. tlaku při 5m