

PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ DO VZT 13,4 KW 3F

Objednací kód: HDU-140P91



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	13,4
Výkon vytápění (kW)	15,0
Energetická třída chlazení	A+
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	2,59
Topný faktor COP	3,13
Hlučnost vnitřní jednotky	48/45/42/39
Hlučnost venkovní jednotky	58
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	5,64
Sezónní topný faktor SCOP	3,96
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

HDU-140P91 Souprava kanálové jednotky ESP 25 - 150 Pa a venkovní jednotky, výkon chlazení 13,4 kW, výkon vytápění 15,0 kW

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 150 Pa,. ESP je výchozí 25 Pa a je možné jej změnit v rozmezí 25, 37, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130 a 150 Pa. Změna se provádí nástěnným ovladačem HW-SA301AFK. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Jednotka není standardně vybavena ovladačem a je nutné volit dálkový nebo nástěnný. jako standard je vybavena WiFi modulem pro aplikace hON a UVC modulem pro sterilizaci vzduchu.

Součástí dodávky jednotky je integrované čerpadlo kondenzátu.