

PRODUKTOVÝ LIST

KAZETOVÁ J. 2G 7,1 KW 1F (H)

Objednací kód: HBU-71S3R



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	7,1
Výkonová řada (kW)	7,0
Výkon vytápění (kW)	8,0
Energetická třída chlazení	A++
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	3,23
Topný faktor COP	3,72
Hlučnost vnitřní jednotky	42/40/38/35
Hlučnost venkovní jednotky	57
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	6,1
Sezónní topný faktor SCOP	3,8
Hmotnost vnitřní j. (Kg)	27
Hmotnost venkovní j. (Kg)	45,5
Hlasový asistent	Ano
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
Typ kazetové jednotky	Kruhová
Tichý provoz	Ano
3D proud vzduchu	Ano
Vnitřní DC motor	Ano
Autodiagnostický systém	Ano
Autorestart systém	Ano
Automatický provoz	Ano
Automatické odtávání	Ano
PID přesná regulace	Ano
Dálkový ovladač	Ano - volitelně
Nástěnný ovladač	Ano - volitelně
UVC Sterilizace	Ano
Antibakteriální filtr	Ano
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

HBU-71S3R Souprava 1+1: venkovní jednotka + kazetová klimatizační jednotka 2. generace bez dekoračního panelu z kategorie s kruhovým přívodem vzduchu. Dekorační panel je nutné volit samostatně a to ze dvou možností: panel PB-950QB(H) - bílý s antibakteriálním filtrem, Panel PB-950QB(B) - černý s antibakteriálním filtrem.

Tento model je standardně vybaven wifi modulem pro aplikaci hOn + UVC modulem.

Jednotky jsou zcela nové konstrukce a vymykají se řadou nadstandardních funkcí. Panel disponuje 4 individuálně nastavitelnými směrovými lamelami a celkový počet směrových kombinací je 1296. Panel zajišťuje kruhovou distribuci upraveného cirkulačního vzduchu do prostoru. Samotný panel je velmi luxusním doplňkem interiéru a je vyroben z nejkvalitnějšího ABS plastu. Pro vyšší pohodlí je bílý panel vybaven LCD displejem, který ukazuje teplotu v místnosti a provozní stav.

Jednotka je standardně vybavena čerpadlem kondenzátu, beznapěťovým kontaktem a otvorem pro přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Díky nové konstrukci jednotky, kdy je výška pouze 183 mm je také dosaženo nízkého provozního hluku.

Součástí balení není ovladač a je nutné jej volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů.