

PRODUKTOVÝ LIST

PODSTROPNÍ JEDNOTKA 7,1 KW 1F (H2G)

Objednáací kód: HCFU-71S3G



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	7,1
Výkonová řada (kW)	7,0
Výkon vytápění (kW)	7,5
Energetická třída chlazení	A++
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	3,23
Topný faktor COP	3,71
Hlučnost vnitřní jednotky	43/40/38/35
Hlučnost venkovní jednotky	54
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	6,1
Sezónní topný faktor SCOP	3,8
Hmotnost vnitřní j. (Kg)	33,5
Hmotnost venkovní j. (Kg)	45,5
Hlasový asistent	Ano v případě Wi-Fi ovládání
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
Odvlhčování	Ano
Tichý provoz	Ano
Funkce Sleep	Ano
Vnitřní DC motor	Ano
Autodiagnostický systém	Ano
Autorestart systém	Ano
Automatický provoz	Ano
Automatické odtávání	Ano
PID přesná regulace	Ano
Dálkový ovladač	Ano - volitelně
Nástěnný ovladač	Ano - volitelně
UVC Sterilizace	Ano
Antibakteriální filtr	Ano
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

HCFU-71S3G Souprava vnitřní a venkovní jednotky 2. generace.

Jednotky jsou zcela nové konstrukce a vymykají se řadou nadstandardních funkcí. Mají nový moderní design s nízkou výškou. Jednotky jsou standardně vybaveny LED displejem, který při vypnutí jednotky zhasne a není viditelný.

Jednotka není standardně vybavena ovladačem a je nutné volit dálkový nebo nástěnný.

Je vybavena WiFi modulem pro aplikace hON a UVC modulem pro sterilizaci vzduchu a antibakteriálním filtrem.

Jednotky je možné instalovat jak horizontálně (podstropně), tak vertikálně (parapetně).