

PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ DO VZT 7,1 KW

Objednací kód: HDU-71S9MR



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	7,1
Výkonová řada (kW)	7,0
Výkon vytápění (kW)	7,5
Energetická třída chlazení	A++
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	3,23
Topný faktor COP	3,71
Hlučnost vnitřní jednotky	44/41/39/36
Hlučnost venkovní jednotky	54
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	6,1
Sezónní topný faktor SCOP	3,8
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
UVC Sterilizace	Ano
Antibakteriální filtr	Ano
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

HDU-71S9MR Souprava vnitřní a venkovní jednotky.

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 150 Pa,. ESP je výchozí 25 Pa a je možné jej změnit v rozmezí 25, 37, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130 a 150 Pa. Změna se provádí nástěnným ovladačem HW-SA301AFK. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02.

Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu, WiFi modulem pro aplikaci hOn a UV-C lampou a antibakteriálním filtrem.